

Produktdatenblatt

BauderGREEN FSM 600

Faserschutzmatte 600 g/m²



Produktbeschreibung	Mechanisch und thermisch verfestigte Fasermischung aus Polyester- und Polypropylen-Regeneratfasern	
Einsatzbereich	Schutzlage für Kunststoff- und Bitumenabdichtungen	
Farbe	dunkelgrau	
Artikelnummer	7450 0600	

Eigenschaft	Einheit	Anforderung
Material	-	PES und PP Regeneratfasern
Flächengewicht	g/m ²	600
Dicke	mm	4
Pyramiden-Durchdruckkraft	N	414 (EN 14574)
Wasseraufnahme	l/m ²	3
Lieferform	-	Rolle à 60 m ²
Abmessungen	m	2x30
Geotextilrobustheitsklasse	-	GRK 3
Stempeldurchdruckkraft nach DIN EN ISO 12236	N	1704

Verlegehinweise

BauderGREEN FSM 600 Faserschutzmatte lose mit Überlappung von mindestens 10 cm verlegen. Punktlasten und direkte UV-Belastung sind zu vermeiden.

Der Überlappungsbereich ist bei Bedarf mit Nahtbrenner verschweißbar.

Weitere Unterlagen

Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de